



## Richtlinien für die Übermittlung von Daten

Laut allgemeiner Produktsicherheitsverordnung der EU (GPSR), gültig ab 13.12.2024, müssen folgende Angaben auf jedem Artikel aufgebracht sein:

vollständiger Name/Firmierung + Anschrift + E-Mail + Telefonnummer

### Übertragungsweg

Senden per E-Mail (max. 10 MB) an den jeweiligen Ansprechpartner bei uns bzw. an [info@zuendholzriesa.de](mailto:info@zuendholzriesa.de).

### Programme

PDF-Datei oder EPS-Datei können verwendet werden.  
Keine Microsoft Office-Dateien wie Word, Excel, Access oder PowerPoint verwenden!

### Druckfarben

Pantone C (C = Druck erfolgt auf gestrichenem Papier) oder Euroskala (CMYK)

### Anzahl Druckfarben

maximal 4 pro Artwork

### Maßskizze

Die Maßskizze befindet sich auf unserer Homepage <https://zuendholzriesa.de/werbezuendhoelzer/> direkt unter dem jeweiligen Werbeartikel.

### Bilder

Alle Bilder, die im Dokument verwendet werden, müssen entweder mitgeliefert werden oder im PDF bzw. im EPS eingebettet sein. Dabei sollten Farb- und Graustufenbilder mindestens eine Auflösung von **300 dpi** haben, Strichzeichnungen mindestens **800 dpi**. Bei Freistellern darf die Pfadtoleranz nicht weniger als 2 Pixel betragen. Für 4c-Aufträge (Euroskala) benötigen wir **CMYK-separierte Bilddaten** (keine RGB). Die Bilder sollten entweder im **PDF-** oder im **EPS-**Format gespeichert sein, jedoch **ohne Komprimierung, ohne Kachelung!**

### Schriften

Alle im Dokument verwendeten Schriften sind mitzuliefern und müssen in Bézier-Kurven (**Vektorisierung / in Pfade konvertiert**) umgewandelt sein. Mindestgröße: 4 Pkt.

## Layout

Schriften und Motive müssen mit einem Mindestabstand von 2 mm zu den Beschnitt- und Falzkanten angelegt sein. Bei angeschnittenen Farbflächen ist eine Beschnittzugabe von 2 mm an allen Seiten notwendig, um weiße Blitzer zu vermeiden.

Die Schnitt- und Falzmarken sind unbedingt mit anzulegen, um einen genauen Druckstand zu definieren (siehe Maßskizze). Dabei müssen die Hilfslinien und die Druckbilder in verschiedenen Ebenen angelegt sein.

Die Aussparungen der Druckfarbe unter der Reibefläche und die gesamte Klebefläche sind unbedingt einzuhalten (außer Beschnittzugabe von 2 mm an der Klebefläche).

Bei Briefchen mit vollflächigem Innendruck muss die Farbe an der unteren Schmalseite und an der Klebefläche (Rückseite der Reibefläche) ausgespart werden.

Bei Verwendung von Pantone-Farben muss die Anzahl der Farben und die jeweilige Pantone-Farbnummer am Rand der Druckdatei angegeben sein.

## Dateiarten

Die Daten werden als **offene Datei** im jeweiligen Programm gespeichert. Alle Bilddaten und Schriften müssen mitgeliefert werden. Diese werden von unserer DTP-Abteilung auf ihre Druckfähigkeit überprüft und ein PDF-Korrekturabzug erzeugt, der danach zur Druckfreigabe an den Kunden übermittelt wird.

## Dateinamen

Den Dateien sollen eindeutige Namen als Bezeichnung vergeben werden, die dem Aufdruck der Schachtel entsprechen, damit eine eindeutige Zuordnung von Werbestichwort und dem Artikel erfolgen kann.

Es sind entweder die Endungen „.pdf“ bzw. „.eps“ beim Speichern einer Datei zu verwenden, damit das entsprechende Programm gleich erkennbar ist.

## Sonstiges

Bei einem 4c-Druck nach Eurokala (CMYK) ohne Proof/Cromalin wird keine Haftung übernommen. Reklamationen können hier nicht anerkannt werden.

**Für das Druckergebnis von gestellten Daten wird keine Haftung übernommen.  
Die erteilte Druckfreigabe ist bindend. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt!**

AD-ACCESS-Zündholz Riesa GmbH  
Lauchhammerstraße 20  
01591 Riesa  
[www.zuendholzriesa.de](http://www.zuendholzriesa.de)  
[info@zuendholzriesa.de](mailto:info@zuendholzriesa.de)  
03525-875 57 17